

SWIFT Lite

적은 예산으로도 스타일과 세련됨을
잃지 않고 설치할 수 있는 표준형 홈리프트.



기술사양

플랫폼 크기:	830×1000mm, 830×1100mm, 1200×1000mm, 1400×1100mm
층수:	2~6층
출장 총계:	250 ~ 15,000 mm
상단 높이:	2,275~3,500mm
피트 설치:	도어 씰이 있는 바닥에 직접 깊이 50mm의 피트 설치
층당 도어 수:	1
전원:	230V 1상 6A (8A 퓨즈)
속도:	최대 0.15 m/s (유럽 이외에서는 옵션으로 0.3 m/s)
도어:	이중 유리문
승강로 벽체:	적층 투명 유리(10mm) 또는 강판(10mm)
안티 트랩:	내장 (완전 작동을 위한 배터리 백업)
조작반 제어:	푸쉬 버튼
제어 시스템:	토르 엔지니어링™
드라이브:	다이내믹 충전 기능이 있는 Eco Drive 스크류-너트, 48V, 3kW IPM-SynRM 모터
SWIFT 안전기능:	내장
긴급 전화:	다양한 옵션 사용 가능
SWIFT 리모트:	옵션
색상:	트래픽 화이트 RAL 9016, 제트 블랙 RAL 9005 (컬러 타임: 사하라 텍스처 마감 및 광택 12% 조톤 안티 스크래치)
디자인 테마:	이미지본드 트래픽 화이트
카펫:	UPVC 블랙, 우나 마이크로 그레이(Ege 카펫)
라이트:	LED 6500K (플랫폼 사이드 라이트)
스마트 홈 디바이스:	No
지속가능성:	리프트에 포함된 구성 요소의 90% 이상이 재활용됩니다.
기술 법규준수:	유럽 기계 지침 2006/42/EC